



PRETENSADOS CAMPO VILLALONGA, S.L.

**MARCADO CE**


PCV-AD 30X15X10-072013

Nº revisión: 00



PRETENSADOS CAMPO VILLALONGA, S.L.  
06  
PCV-AD 30X15X10-072013

**ADOQUIN DE HORMIGON  
30X15X10**



**Dimensiones de fabricación:**  
300X150X100

**Uso:** Solería exterior, interior y cubiertas

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		Prestaciones		
Tolerancias dimensionales		L±3	A±3	E±4
Espesor bicapa		≥4		
Diagonales		Clase 2 Marcado k		
Planeidad y Curvatura		Cumple con los requisitos de la norma		
Resistencia a rotura	Media (MPa)	≥3,6		
	Por unidad de longitud (N/mm)	≥250		
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV)		71		
Durabilidad		satisfactorio		
Absorción de agua		Clase 2 – Marcado B		
Resistencia Desgaste por abrasión		Clase 4 – Marcado I		
Reacción al fuego		Clase A1		
Apariencia visual - SIN		satisfactorio		

<b>FECHA: 01/07/2013</b>	
<b>APROBADO POR:</b>	<b>ELABORADO POR:</b>
D. Camilo Rodiño Gerente	José M. Moldes Responsable de Calidad

<b>PRETENSADOS CAMPO VILLALONGA, S.L.</b> Fienteira, s/n – Villalonga 36990 – Sanxenxo ( Pontevedra )	Teléfono: 986 745876 Fax: 986 745881
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



Nº PCV-AD 30X15X10-072013

Nº de revisión: 00

PRETENSADOS CAMPO  
VILLALONGA, S.L.**1. Código de identificación****ADOQUIN BAYONA 30X15X10****2. Nombre y dirección del fabricante**PRETENSADOS CAMPO VILLALONGA, S.L.  
FIANTEIRA, S/N VILLALONGA- 36.990  
SANXENXO(PONTEVEDRA)**3. Uso previsto**

Solería exterior, interior y cubiertas

**4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones**

4

**6. Prestaciones declaradas**

Características esenciales		Prestaciones		
DIMENSIONES (mm)	Valores declarados	Largo	Ancho	Alto
		300	150	100
	Tolerancia	L±3	A±3	E±4
	Espesor bicapa	4-8,5		
	Diagonales	CLASE 2 – MARCADO K		
Planeidad y curvatura	Cumple requisitos de la norma			
RESISTENCIA A ROTURA	Res. rotura (MPa)	≥ 3,6		
	Rotura por unidad de longitud (N/mm)	≥ 250		
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO (URSV)	71			
DURABILIDAD	SATISFACTORIO			
ABSORCION DE AGUA	CLASE 2 – MARCADO B			
REACCION AL FUEGO	CLASE A 1			
RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASION	CLASE 4 – MARCADO I			
APARIENCIA VISUAL	SATISFACTORIO			

EN 1338:2006

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante o importador o distribuidor indicado en el punto 2.

**Aprobado por:**D. Camilo Rodiño  
Gerente**Lugar y fecha:**

Villalonga, a 01 de julio de 2013