

Campo

PRETENSADOS CAMPO, S.L.

MARCADO CE

EC-BQ 40X15-072013

Nº revisión: 04

AENOR

ER

Empresa Registrada


ER-0060/1999

CE

PRETENSADOS CAMPO, S.L.

06

EC-BQ 40X15-072013

BLOQUE DE HORMIGON DE 40X20X15

400X200X150

Dimensiones de fabricación:

400x200x150 (392,5x190,4x141,5)

Categoría II**Uso: No estructural, de división (particiones) y cerramiento (muros, columnas)****Calidades: Liso****CARACTERÍSTICAS ESENCIALES****Método de ensayo****Prestaciones**

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	Método de ensayo	Prestaciones
Tolerancias dimensionales clase D2	772-16	clase D2
Espesor mínimo de paredes exteriores (mm)	772-16	27,5
Bloques huecos de 2 ó 3 alvéolos – porcentaje de superficie de huecos:	EN 771-3	57,3/58,5
El volumen del cajeadado es inferior al 20% del volumen total del bloque.	EN 771-3	
Determinación de la densidad (Kg/m ³)	Densidad absoluta seca	1.900 ±10%
	Densidad aparente seca	1.700 ±10%
Resistencia a compresión (N/mm ²)	Media	>5
	Normalizada	>6
Resistencia a la adherencia a cortante (N/mm ²)	Morteros uso corriente-ligeros	0,15
	Mortero capas y juntas finas	0,30
Absorción de agua por capilaridad (g/m ² s)	EN 772-11	NO SERÁ EXPUESTO
Reacción al fuego		A1
Resistencia al fuego (muro sin revestir)		REI 120
Coefficiente de difusión del vapor de agua	EN 1745	5/15
Apariencia visual - SIN		FISURAS
		COQUERAS
		DESCONCHADOS
		DESPORTILLAMIENTOS

FECHA: 01/07/2013

APROBADO POR:

ELABORADO POR:

D. José Luis Figueroa Mira
GerenteTania García Pérez
Rble. de Calidad
PRETENSADOS, S.L.
Lendo, s/n 15145 (Laracha)
A Coruña
Teléfono: 981 60 50 53
Fax: 981 60 56 06

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



PRETENSADOS CAMPO, S.L.

Nº PC-BQ 40X15-072013

Nº de revisión: 01

1. Código de identificación

BLOQUE DE 40X20X15

2. Nombre y dirección del fabricante

PRETENSADOS CAMPO, S.L.
LENDO, S/N – 15145 LARACHA (A CORUÑA)

3. Uso previsto

No estructural, de división (particiones) y cerramiento
(muros, columnas)

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

4

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales		Prestaciones		
DIMENSIONES (mm)	Valores declarados	Largo	Ancho	Alto
		392,5	141,5	190,4
	Tolerancia	+1-3	+1-3	±2
	Espesor mínimo paredes exteriores	27,5		
	Bq huecos de 2 ó 3 alveolos-% de superficie de huecos	57,3/58,5		
Volumen de cajeadado	<20% volumen total bloque			
DENSIDAD (Kg/m ³)	Absoluta seca	1.900		
	Aparente seca	1.700		
	Tolerancia	10%		
RESISTENCIA ADHERENCIA A CORTANTE (N/mm ²)	Morteros uso corriente ligeros	0,15		
	Mortero capas y juntas finas	0,30		
RESISTENCIA A COMPRESIÓN (N/mm ²)	Media	≥ 5		
	Normalizado	≥ 6		
ABSORCIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD (g/m ² s)	NO SERÁ EXPUESTO			
VARIACIÓN DEBIDO A LA HUMEDAD	NPD			
REACCIÓN AL FUEGO	A1			
RESISTENCIA AL FUEGO (muro sin revestir)	RF 120			
COEFICIENTE DE DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA	5/15 (Valor tabulado)			
APARIENCIA VISUAL-SIN	FISURAS			
	COQUERAS			
	DESCONCHADOS			
	DESPORTILLAMIENTOS			
DURABILIDAD FRENTE HIELO/DESHIELO	NPD			

EN 771-3:2011

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante o importador o distribuidor indicado en el punto 2.

Aprobado por:	Lugar y fecha:
D. José Luis Figueroa Mira Gerente  	Lendo a 24 de octubre de 2013