

Campo

PRETENSADOS CAMPO, S.L.

MARCADO CE

EC-BQ 40X20-072013

Nº revisión: 04

AENOR

ER

Empresa Registrada


ER-0060/1999

CE

PRETENSADOS CAMPO, S.L.

06

EC-BQ 40X20-072013

BLOQUE DE HORMIGON DE 40X20X20

400X200X200

Dimensiones de fabricación:

400x200x200 (390x190x190)

Categoría II**Uso: No estructural, de división (particiones) y cerramiento (muros, columnas)****Calidades: Liso****CARACTERÍSTICAS ESENCIALES**

Método de ensayo

Prestaciones

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		Método de ensayo	Prestaciones
Tolerancias dimensionales clase D2		772-16	clase D2
Espesor mínimo de paredes exteriores (mm)		772-16	19,5
Bloques huecos de 2 ó 3 alvéolos – porcentaje de superficie de huecos:		EN 771-3	49,8-51,5
El volumen del cajeadado es inferior al 20% del volumen total del bloque.		EN 771-3	
Determinación de la densidad (Kg/m ³)	Densidad absoluta seca	EN 772-13	1.900 ±10%
	Densidad aparente seca		1.800 ±10%
Resistencia a compresión (N/mm ²)	Media	EN 772-1	>5
	Normalizada		>6
Resistencia a la adherencia a cortante (N/mm ²)	Morteros uso corriente-ligeros	EN-998-2 Anexo C	0,15
	Mortero capas y juntas finas		0,30
Absorción de agua por capilaridad (g/m ² s)		EN 772-11	NO SERÁ EXPUESTO
Reacción al fuego			A1
Resistencia al fuego (muro sin revestir)			REI 120
Coeficiente de difusión del vapor de agua		EN 1745	5/15
Apariencia visual - SIN			FISURAS
			COQUERAS
			DESCONCHADOS
			DESPORTILLAMIENTOS

FECHA: 01/07/2013

APROBADO POR:

ELABORADO POR:

D. José Luis Figueroa Mira
GerenteTania García Pérez
Rble. de Calidad**PRETENSADOS, S.L.**Lendo, s/n 15145 (Laracha)
A Coruña

Teléfono: 981 60 50 53

Fax: 981 60 56 06

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



Nº PC-BQ 40X20-072013

Nº de revisión: 01

PRETENSADOS CAMPO, S.L.

1. Código de identificación**BLOQUE DE 40X20X20****2. Nombre y dirección del fabricante**PRETENSADOS CAMPO, S.L.
LENDO, S/N – 15145 LARACHA (A CORUÑA)**3. Uso previsto**

No estructural, de división (particiones) y cerramiento (muros, columnas)

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

4

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales		Prestaciones		
DIMENSIONES (mm)	Valores declarados	Largo	Ancho	Alto
		392,5	193,2	191
	Tolerancia	+1-3	+1-3	±2
	Espesor mínimo paredes exteriores	19,5		
	Bq huecos de 2 ó 3 alveolos-% de superficie de huecos	49,8/51,5		
	Volumen de cajeadado	<20% volumen total bloque		
DENSIDAD (Kg/m ³)	Absoluta seca	2.000		
	Aparente seca	1.700		
	Tolerancia	10%		
RESISTENCIA ADHERENCIA A CORTANTE (N/mm ²)	Morteros uso corriente ligeros	0,15		
	Mortero capas y juntas finas	0,30		
RESISTENCIA A COMPRESIÓN (N/mm ²)	Media	≥ 5		
	Normalizado	≥ 6		
ABSORCIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD (g/m ² s)	NO SERÁ EXPUESTO			
VARIACIÓN DEBIDO A LA HUMEDAD	NPD			
REACCIÓN AL FUEGO	A1			
RESISTENCIA AL FUEGO (muro sin revestir)	RF 120			
COEFICIENTE DE DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA	5/15 (Valor tabulado)			
APARIENCIA VISUAL-SIN	FISURAS			
	COQUERAS			
	DESCONCHADOS			
	DESPORTILLAMIENTOS			
DURABILIDAD FRENTE HIELO/DESHIELO	NPD			

EN 771-3:2011

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante o importador o distribuidor indicado en el punto 2.

Aprobado por:	Lugar y fecha:
D. José Luis Figueroa Mira Gerente	Lendo a 24 de octubre de 2013

PRETENSADOS CAMPO, S.L.
CIF.: B - 15 104 391