

Campo

PRETENSADOS CAMPO, S.L.

MARCADO CE

EC-BQ 40X30-072013

Nº revisión: 04

AENOR

ER

Empresa Registrada


ER-0060/1999

CE

PRETENSADOS CAMPO, S.L.

06

EC-BQ 40X30-072013

BLOQUE DE HORMIGON DE 40X20X30

400X200X300

Dimensiones de fabricación:

400x200x300 (390x190x290)

Categoría II**Uso: No estructural, de división (particiones) y cerramiento (muros, columnas)****Calidades: Liso****CARACTERÍSTICAS ESENCIALES**

Método de ensayo

Prestaciones

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		Método de ensayo	Prestaciones
Tolerancias dimensionales clase D2		772-16	clase D2
Espesor mínimo de paredes exteriores (mm)		772-16	25
Bloques huecos de 2 ó 3 alvéolos – porcentaje de superficie de huecos:		EN 771-3	57,3/58,5
El volumen del cajeadado es inferior al 20% del volumen total del bloque.		EN 771-3	
Determinación de la densidad (Kg/m ³)	Densidad absoluta seca	EN 772-13	1.900 ±10%
	Densidad aparente seca		1.700 ±10%
Resistencia a compresión (N/mm ²)	Media	EN 772-1	>3
	Normalizada		>3
Resistencia a la adherencia a cortante (N/mm ²)	Morteros uso corriente-ligeros	EN-998-2 Anexo C	0,15
	Mortero capas y juntas finas		0,30
Absorción de agua por capilaridad (g/m ² s)		EN 772-11	NO SERÁ EXPUESTO
Reacción al fuego			A1
Resistencia al fuego (muro sin revestir)			REI 120
Coeficiente de difusión del vapor de agua		EN 1745	5/15
Apariencia visual - SIN			FISURAS
			COQUERAS
			DESCONCHADOS
			DESPORTILLAMIENTOS

FECHA: 01/07/2013

APROBADO POR:

ELABORADO POR:

D. José Luis Figueroa Mira
GerenteTania García Pérez
Rble. de Calidad
PRETENSADOS, S.L.
Lendo, s/n 15145 (Laracha)
A Coruña
Teléfono: 981 60 50 53
Fax: 981 60 56 06

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



Nº PC-BQ 40X30-072013

Nº de revisión: 01

PRETENSADOS CAMPO, S.L.

1. Código de identificación

BLOQUE DE 40X20X30

2. Nombre y dirección del fabricante

PRETENSADOS CAMPO, S.L.
LENDO, S/N – 15145 LARACHA (A CORUÑA)

3. Uso previsto

No estructural, de división (particiones) y cerramiento (muros, columnas)

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

4

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales		Prestaciones		
DIMENSIONES (mm)	Valores declarados	Largo	Ancho	Alto
		390,0	290,0	190,0
	Tolerancia	+1-3	+1-3	±2
	Espesor mínimo paredes exteriores	25		
	Bq huecos de 2 ó 3 alveolos-% de superficie de huecos	57,3/58,5		
	Volumen de cajeado	<20% volumen total bloque		
DENSIDAD (Kg/m ³)	Absoluta seca	1.900		
	Aparente seca	1.700		
	Tolerancia	10%		
RESISTENCIA ADHERENCIA A CORTANTE (N/mm ²)	Morteros uso corriente ligeros	0,15		
	Mortero capas y juntas finas	0,30		
RESISTENCIA A COMPRESIÓN (N/mm ²)	Media	≥ 3		
	Normalizado	≥ 3		
ABSORCIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD (g/m ² s)		NO SERÁ EXPUESTO		
VARIACIÓN DEBIDO A LA HUMEDAD		NPD		
REACCIÓN AL FUEGO		A1		
RESISTENCIA AL FUEGO (muro sin revestir)		RF 120		
COEFICIENTE DE DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA		5/15 (Valor tabulado)		
APARIENCIA VISUAL-SIN		FISURAS		
		COQUERAS		
		DESCONCHADOS		
		DESPORTILLAMIENTOS		
DURABILIDAD FRENTE HIELO/DESHIELO		NPD		

EN 771-3:2011

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante o importador o distribuidor indicado en el punto 2.

Aprobado por:	Lugar y fecha:
D. José Luis Figueroa Mira Gerente 	Lendo a 24 de octubre de 2013