





 <b>Campo</b> PRETENSADOS CAMPO, S.L.	<b>MARCADO CE</b>		 AENOR <b>ER</b> Empresa Registrada ER-0060/1999
	EC-BQ 50X10-072013	Nº revisión: 04	

 PRETENSADOS CAMPO, S.L. 06 EC-BQ 50X10-072013	<b>BLOQUE DE HORMIGON DE 50X20X10</b>
--	---------------------------------------

 500X200X100	<b>Dimensiones de fabricación:</b> 500x200x100 (502,5x202x103)  <b>Categoría II</b> <b>Uso: No estructural, de división (particiones) y cerramiento (muros, columnas)</b> <b>Calidades: Liso</b>
--	---

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		Método de ensayo	Prestaciones
Tolerancias dimensionales clase D2		772-16	clase D2
Espesor mínimo de paredes exteriores (mm)		772-16	22
Bloques huecos de 2 ó 3 alvéolos – porcentaje de superficie de huecos:		EN 771-3	34,4/54,2
El volumen del cajeadado es inferior al 20% del volumen total del bloque.		EN 771-3	
Determinación de la densidad (Kg/m <sup>3</sup> )	Densidad absoluta seca	EN 772-13	2.000 ±10%
	Densidad aparente seca		1.900 ±10%
Resistencia a compresión (N/mm <sup>2</sup> )	Media	EN 772-1	>5
	Normalizada		>6
Resistencia a la adherencia a cortante (N/mm <sup>2</sup> )	Morteros uso corriente-ligeros	EN-998-2 Anexo C	0,15
	Mortero capas y juntas finas		0,30
Absorción de agua por capilaridad (g/m <sup>2</sup> s)		EN 772-11	NO SERÁ EXPUESTO
Reacción al fuego			A1
Resistencia al fuego (muro sin revestir)			REI 120
Coeficiente de difusión del vapor de agua		EN 1745	5/15
Apariencia visual - SIN			FISURAS
			COQUERAS
			DESCONCHADOS
			DESPORTILLAMIENTOS

<b>PRETENSADOS, S.L.</b> Lendo, s/n 15145 (Laracha) A Coruña	Teléfono: 981 60 50 53 Fax: 981 60 56 06
--	---

<b>FECHA: 01/07/2013</b>	
<b>APROBADO POR:</b>	<b>ELABORADO POR:</b>
  D. José Luis Figueroa Mira Gerente	 Tania García Pérez Rble. de Calidad

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



Nº PC-BQ 50X10-072013

Nº de revisión: 01

## 1. Código de identificación

**BLOQUE DE 50X20X10**

## 2. Nombre y dirección del fabricante

PRETENSADOS CAMPO, S.L.  
LENDO, S/N – 15145 LARACHA (A CORUÑA)

## 3. Uso previsto

No estructural, de división (particiones) y cerramiento  
(muros, columnas)

## 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

4

## 6. Prestaciones declaradas

Características esenciales		Prestaciones		
DIMENSIONES (mm)	Valores declarados	Largo	Ancho	Alto
	Tolerancia	502,5	103,0	202,0
	Esesor mínimo paredes exteriores	+1-3	+1-3	±2
	Bq huecos de 2 ó 3 alveolos-% de superficie de huecos	20		
	Volumen de cajeado	34,4/54,2		
DENSIDAD (Kg/m <sup>3</sup> )	Absoluta seca	2.000		
	Aparente seca	1.900		
	Tolerancia	10%		
RESISTENCIA ADHERENCIA A CORTANTE (N/mm <sup>2</sup> )	Morteros uso corriente ligeros	0,15		
	Mortero capas y juntas finas	0,30		
RESISTENCIA A COMPRESIÓN (N/mm <sup>2</sup> )	Media	≥ 5		
	Normalizado	≥ 6		
ABSORCIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD (g/m <sup>2</sup> s)	NO SERÁ EXPUESTO			
VARIACIÓN DEBIDO A LA HUMEDAD	NPD			
REACCIÓN AL FUEGO	A1			
RESISTENCIA AL FUEGO (muro sin revestir)	RF 120			
COEFICIENTE DE DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA	5/15 (Valor tabulado)			
APARIENCIA VISUAL-SIN	FISURAS			
	COQUERAS			
	DESCONCHADOS			
	DESPORTILLAMIENTOS			
DURABILIDAD FRENTE HIELO/DESHIELO	NPD			

EN 771-3:2011

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante o importador o distribuidor indicado en el punto 2.

Aprobado por:	Lugar y fecha:
D. José Luis Figueroa Mira Gerente	Lendo a 24 de octubre de 2013

PRETENSADOS CAMPO, S.L.  
CIF.: B - 15 104 391